

Preisliste für allgemeinen Hoch- und Tiefbau

gültig ab 01.03.2022

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

Seite

6/15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchteklasse	Festigkeitsentwick.	Kons.	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
	Verlegemörtel ZG 400	o.Ang.	X0	WO	M	F 1	2	10410703	155,00
	Verlegemörtel ZG 600	o.Ang.				F 1	2	10410803	169,00
	Schlämme ZG 400	o.Ang.				F 5	2	10450703	159,00
	Schlämme ZG 600	o.Ang.				F 5	2	10450803	173,00
	Vorlauf / Betonpumpe	o.Ang.				F 6	2	10460603	164,00
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	Tiefbau	C 8/10	X0	WO	M	F 1	32	11111003	105,00
		C 8/10				F 1	16	11211003	108,00
		C 8/10				F 1	8	11311003	112,00
		C 12/15				F 1	32	12111003	106,00
		C 12/15				F 1	16	12211003	109,00
		C 12/15				F 1	8	12311003	113,00
		C 16/20				F 1	32	13111003	108,00
		C 16/20				F 1	16	13211003	111,00
		C 16/20				F 1	8	13311003	115,00
		C 20/25				F 1	32	14111003	110,00
		C 20/25				F 1	16	14211003	113,00
		C 20/25				F 1	8	14311003	117,00
		C 25/30				F 1	32	15111003	113,00
		C 25/30				F 1	16	15211003	116,00
		C 25/30				F 1	8	15311003	120,00
	Sauberkeitsschicht Füllbeton	C 8/10	X0	WO	M	F 3	32	11131003	107,00
		C 8/10				F 3	16	11231003	110,00
		C 12/15				F 3	32	12131003	108,00
		C 12/15				F 3	16	12231003	111,00
		C 12/15				F 3	8	12331003	115,00
Beton für Innenbauteile trocken oder ständig naß	Wände, Decken	C 16/20	XC1, XC2	WF	M	F 3	32	13132013	110,00
		C 16/20				F 3	16	13232013	113,00
	Fundamente ohne Frost	C 20/25	XC3			F 3	32	14132123	112,00
	C 20/25	F 3				16	14232123	115,00	
	C 20/25	F 3				8	14332123	119,00	

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Preisliste für Außenflächen und Industriebau

gültig ab 01.03.2022

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

Seite

7/15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchteklasse	Festigkeitsentw.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m³
Beton für Außenbauteile ≤ C 25/30 = ÜK1 wenn ohne XA Angriff	Fundamente Frostangriff ohne Taumittel	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	M	F 3	32	15133033	115,00
		C 25/30				F 3	16	15233033	118,00
		C 25/30				F 3	8	15333033	122,00
		C 30/37				F 3	32	16133033	119,00
		C 30/37				F 3	16	16233033	122,00
		C 30/37				F 3	8	16333033	126,00
		C 35/45				F 3	32	17133133	123,00
		C 35/45				F 3	16	17233133	126,00
Beton mit hohem Wassereindring- widerstand, Beton mit Widerstand gegen schwach chemischen Angriff	WU-Beton n. DAfStB-Richtlinie bzw. DIN EN 206 w/z ≤ 0,60 Sohle, Fundamente	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	M	F 3	32	15134033	117,00
		C 25/30				F 3	16	15234033	120,00
		C 25/30				F 3	8	15334033	124,00
		C 30/37	WU			F 3	32	16134033	121,00
		C 30/37				F 3	16	16234033	124,00
		C 30/37				F 3	8	16334033	128,00
Beton mit erhöhtem Wassereindring- widerstand und schwachen chemischen Angriff chloride Angriffe	WUe-Beton n. DAfStB-Richtlinie bzw. DIN EN 206 w/z = <0,55 ÜK 2	C 25/30	XC4, XF1, XA1, WU	WF	M	F 3	32	15134133	119,00
		C 25/30				F 3	16	15234133	122,00
		C 25/30				F 3	8	15334133	126,00
		C 30/37	XD1; XM1; WU			F 3	32	16134133	123,00
		C 30/37				F 3	16	16234133	126,00
		C 30/37				F 3	8	16334133	130,00
Beton mit mäßigem Widerstand gegen chemischen Angriff	Chemischer Betonangriff betonangreifende	C 35/45	XC4, XF2, XF3,	WA	M	F 3	32	17134343	130,00
		C 35/45	XA2, XD2			F 3	16	17234343	133,00
		C 35/45	XF3 o. XD-Angriff			F 3	8	17334343	137,00
Beton mit erhöhtem Widerstand gegen chemischen Angriff	Böden und Wasser, Tab 2 DIN 1045-2	C 35/45	XD3, XF2, XA3,	L		F 3	32	17134492	136,00
			XM2, XC4; SR			F 3	16	17234492	139,00

XA3 Schutzmaßnahmen erforderlich; XM2 Oberflächenbehandlung (Flügelglätten); XF3 ohne XD Angriff

Preisliste für Außenflächen und Industrieböden

gültig ab 01.03.2022

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

Seite

8/15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsentwickl.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
Beton für Industrieböden mit unterschiedlicher Festigkeitsentwicklungen	Fußböden ohne Verschleiß - beanspruchung	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	M	F4	32	15142833	125,00
		C 25/30			M	F4	16	15242833	128,00
		C 25/30			S	F4	32	15142834	127,00
		C 25/30			S	F4	16	15242834	130,00
		C 30/37			M	F4	32	16142833	128,00
		C 30/37			M	F4	16	16242833	131,00
		C 30/37			S	F4	32	16142834	130,00
		C 30/37			S	F4	16	16242834	133,00
Beton für Industrieböden * zusätzl Oberflächenbeh.	Fußböden mit Verschleiß - beanspruchung	C 30/37	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WF	S	F4	32	16142954	134,00
		C 30/37			S	F4	16	16242954	137,00
		C 35/45	XC4, XD2, XF2, XA2, XM1		S	F4	32	17142954	140,00
		C 35/45			S	F4	16	17242954	143,00
		C 35/45	XC4, XF2, XA3, XD3, XM2*		S	F4	22	17542954	154,00
Beton für Außenflächen (LP-Beton)	Beton mit erhöhtem Frost - / Tausalz widerstand	C 25/30	XC4, XD1, XF4, XA1, XM1	WF	S	F3	32	15135044	124,00
		C 25/30			S	F3	16	15235044	127,00
		C 30/37	XC4, XD2, XF4, XA2, XM1		S	F3	32	16135064	128,00
		C 30/37			S	F3	16	16235064	131,00
		C 30/37	XC4, XD3, XF4, XA2, XM2		S	F3	32	16135384	130,00
		C 30/37			S	F3	16	16235384	133,00
Fahrbahnbeton Fahrbahnbeton nach ZTV Beton - StB 07 gem. RSTO 12	Spurbahn	C 25/30	XD1, XF2, XA1, XM1	WA	S	F2	32	15125854	123,00
	Gleitwand	C 30/37			XD3, XF2, XA1, XM1	S	F2	16	16225854
	Verkehrsflächen	C 30/37	XD3, XF4, XA2, XM2,		S	F2	22	16525854	141,00
	Belastungsklasse								
	Bk 0,3-BK 1,0	C 30/37	XD3, XF4, XA3, XM1,		S	F2	22	16525754	142,00
früh hochfester Beton Fahrbahnbeton	Bk1,8-Bk100	C 30/37	XD3, XF4, XA3, XM2,	WS	S	F2	22	auf Anfrage	
Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStB-Richtlinie LP-Beton	Auffangwannen ohne Taumittel	C 30/37	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	WA	M	F3	32	16138043	132,00
		C 30/37			M	F3	16	16238043	135,00
		C 35/45	XC4, XD2, XF3, XA1, XM1		S	F3	32	17138044	139,00
		C 35/45			S	F3	16	17238044	142,00
	Auffangwannen mit Taumittel	C 30/37	XC4, XD3, XF4, XA2,		S	F3	32	16138184	142,00
		C 30/37			S	F3	16	16238184	145,00

XA3 Schutzmaßnahmen erforderlich; XM2 Oberflächenbehandlung (Flügelglätten); XF3 ohne XD Angriff

Preisliste für Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

gültig ab 01.03.2022

Seite

9/15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich	Bauteile	Festigkeitsklasse	Leistungsklasse	Expositions-Klasse Gruppen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsentwickl.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³	
Stahlfaserbeton für konstruktive Bauteile statisch bewehrte Bauteile	Fundamente	C 20/25	0,4/0,4	XC3	WF	M	F3	16	34236023	151,50	
		C 20/25	0,6/0,6	XC3	WF	M	F3	16	34236123	152,50	
	Bodenplatten	C 25/30	0,6/0,6	XC3	WF	M	F3	16	35236123	154,00	
		C 25/30	0,9/0,9	XC3	WF	M	F3	16	35236223	155,50	
Stahlfaserbeton für Industriefußböden und statisch bewehrte Bauteile (z.B. Gründung)	Leichte Beanspruchung	C 25/30	0,9/0,6	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	35246134	auf Anfrage	
			0,9/0,9	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	35246234	auf Anfrage	
		C 25/30	1,2/1,2	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	35246334	auf Anfrage	
			1,5/1,2	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	35246434	auf Anfrage	
	Stärkere Beanspruchung	C 30/37	1,2/1,2	XC4, XF1 XA1, XM1	WF	S	F3>F4	16	36247144	auf Anfrage	
			1,5/1,2	XC4, XF1 XA1, XM1	WF	S	F3>F4	16	36247244	auf Anfrage	
		C 30/37	1,5/1,5	XC4, XF1 XA1, XM1	WF	S	F3>F4	16	36247344	auf Anfrage	
			1,8/0,9	XC4, XF1 XA1, XM1	WF	S	F3>F4	16	36247444	auf Anfrage	
		C 30/37	1,8/1,8	XC4, XF1 XA1, XM1	WF	S	F3>F4	16	36247544	auf Anfrage	
	Beton mit Stahlfasern										
	Beton mit Stahlfasern	20 kg / m ³	Im Bedarfsfall ermitteln wir anhand der geforderten Eigenschaften lt. Statik die geeignete Rezeptur und erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.								
25 kg / m ³											
30 kg / m ³											
Leistungsklassen nach DAfStb.-Richtlinie * Stahlfaserbeton* geprüft.											
Informationen zur Einstufung nach Leistungsklassen stellen wir Ihnen zur Verfügung.											
Um Beton mit Stahlfasern sicher und wirtschaftlich zu verwenden muss eine bauteilbezogene Umbemessung erfolgen.											

Preisliste für Industriebau / Sonderbeton

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

gültig ab 01.03.2022

Seite

10/15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsentwickl.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
Beton nach ZTV-ING. Brückenbauwerke	Kappen	C 25/30	XC4, XF4, XD3	WA	S	F2	16	15625963	138,00
		C 25/30	LP; Splitt		S	F2	22	15525963	144,00
	Widerlager, Pfeiler Stützen, Fundamente	C 30/37	XC4, XD2, XF2, XA2,		M	F2	32	16123573	128,00
		C 30/37			M	F2	16	16223573	131,00
		C 30/37			S	F2	32	16123574	130,00
		C 30/37			S	F2	16	16223574	133,00
	Überbauten	C 35/45			S	F2	32	17123574	135,00
		C 35/45			S	F2	16	17223574	138,00
Beton nach ZTV-ING entspricht teilweise nicht der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2									
Beton für Spezialtiefbau Grundbau	Bohrpfahlbeton	C 20/25	XC2	WA	M	F5	32	14159013	124,00
		C 20/25			M	F5	16	14259013	127,00
		C 25/30	XC4, XA1, XF1		M	F5	32	15159133	128,00
		C 25/30			M	F5	16	15259133	131,00
		C 30/37	XC4, XA1, XF1		M	F5	32	16159133	132,00
		C 30/37			M	F5	16	16259133	135,00
		C 35/45	XC4, XA2, XF1,		M	F5	32	17159243	137,00
		C 35/45	XD1		M	F5	16	17259243	140,00
	nach ZTV-Ing.	C 35/45	XC4, XD2, XA2,		M	F5	32	17159343	141,00
		C 35/45	XF2 (XF3)		M	F5	16	17259343	144,00
Beton für massige Bauteile	Bauteile mit > 80cm	Im Bedarfsfall ermitteln wir anhand der geforderten Eigenschaften die geeignete Rezeptur							
Schwerbeton Strahlenschutzbeton	Rohdichte > 2,8 - 3,8 kg/dm	auf Anfrage							
WBM - Flüssigboden in Lizenz	< 0,3 N/mm ³	leicht mit Hand				F5	2	91450903	102,00
	> 0,3 - < 0,8 N/mm ²	leicht mit Hand / Rohraufleger				F1/F2	2	92410903	101,00
	> 0,3 - 0,8 N/mm ²	mittel, mit leichtem Gerät				F5	2	92450903	104,00
	> 0,8 N/mm ²	schwer, nur mit schwerem Gerät				F5	2	93450903	110,00
Füma; Dämmerersatz Füllmaterial	Arbeits-, Hohlraum-, Tank-, Rohrverfüllung	k.A.	X0 unbewehrt			F5	2	90400506	119,00
Dränbeton, Einkornbeton	Dränbeton- tragschicht		X0 unbewehrt	M	F1	8	10311303	113,00	
HGT	unter Asphaltdecken	>7 N/mm ²	X0 unbewehrt	M	F1	32	94111103	106,00	
	unter Betondecken	> 15 N/mm ²			F1	32	94111203	108,00	

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Zulagen für Sonderleistungen / Serviceleistungen

gültig ab 01.03.2022

Seite

11/15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nicht Skontierfähig

Leistung		Einheit	€/Einheit
Mautgebühr	unabhängig von Abholung und Lieferung	m ³	2,50
Ökologie-/	CO2 Preis < 70,00 €/to im Quartal	m ³	2,90
Nachhaltigkeitszulage	CO2 Preis < 90,00 €/to im vergangenen Quartal	m ³	4,20
	CO2 Preis > 90,00 €/to im vergangenen Quartal	m ³	offen
Die aufgeführte Zulage wird aus dem Mittelwert des CO2-Zertifikatspreises des vergangenen Quartals errechnet. (Basis: EEX-Emissionshandel)			
Selbstabholvergütung	Bei Selbstabholung im Werk	m ³	7,00
Mindermengen	bei Einzelabrufen / Anlieferungen < 7 m ³	m ³	18,00
	bei Abholung < 1 m ³	pauschal	5,00
Dispositionsausgleich	Nachbestellung über mehr als 7,5 m ³ der Bestellung hinaus	m ³	4,00
Serviceleistungen	Nachträglicher Papier-Versand von Lieferscheinen / Rechnungen	Rechnung	4,00
Zusatzmittel	Fließmittel (Erhöhung um eine Konsistenzklasse auf Baustelle)	m ³	5,00
	leichte Abbindeverzögerung (ca. 1 bis 3 Std.)	m ³	3,50
	mittlere Abbindeverzögerung (ca. 3 bis max 5 Std.)	m ³	5,50
	Quellmittel; Dosierung < 1% v.ZG	m ³	25,00
<i>Bei Einsatz von Zusatzmitteln keine Gewähr bei erdfeuchte und steife Betone und sowie hoher Lufttemperatur</i>			
Entlade - / Wartezeiten	Die maximale Entladezeit ab Ankunft auf der Baustelle beträgt 5 Min./m ³		
	Bei Überschreitung berechnen wir je angefangene 15 Min.	15 Min.	20,00
Lieferzeiten	Montag - Freitag zwischen 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr zulagenfreie Lieferzeitzeit Öffnungszeiten Werk für Abholung: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr		
	Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit	auf Anfrage	
	Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn	auf Anfrage	
	Werktags von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr	auf Anfrage	
	Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr < 50 m ³	auf Anfrage	
	Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m ³	auf Anfrage	
Rohrentladung	nur in Verbindung mit Fließmittel (Konsistenz F4)	je Fahrzeug	25,00
Saisonzulage	vom 15.11. - 15.03. berechnen wir temperaturunabhängig für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage	m ³	5,00
Heizzuschlag	Basis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3 < 0° C gemessen um 06:00 Uhr im Werk	m ³	8,00
Warmbeton	Frischbetontemperatur um 10° C.	m ³	8,00
	Pauschale Zulage für Abnahmemenge < 20 m ³	pau.	150,00
Einmischen	Einmischen von kundenseitig beigestellten Stoffen	m ³	2,50
<i>Durch das Einmischen bauseitig gestellter Stoffe entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung für den Beton</i>			
Stahlfasern	Menge nach Kundenvorgabe / incl. Fließmittel (Tagespreis)	kg	3,00
Entsorgungskosten	Entsorgung von Rückbeton und Rücknahme von Restmengen	m ³	95,00
Laborleistungen	gesonderte Preisliste 2022; auf Anfrage		
Bereitstellung Transportanlage incl. Personal	Sonderbestellungen; außerhalb der normalen Arbeitszeit	€/Std.	400,00
	Fahrer	€/Std.	125,00
Bautellenbesichtigung	je Baustelle <i>bei Auftragserteilung keine Berechnung</i>		80,00

Wir behalten uns vor, bei kurzfristiger Absage von Lieferungen, Kosten in Abhängigkeit der uns entstandenen Kosten zu berechnen.